
SkeekS CMS Documentation

Выпуск 3.2.2

Semenov Aleksander

июл. 04, 2017

Документация для разработчиков

1 Ссылки	3
2 Info	5
2.1 Обзор	5
2.1.1 Требования	5
2.1.1.1 Программное обеспечение	5
2.1.1.2 Модули php	6
2.1.1.3 Настройки php	6
2.1.2 Установка	6
2.1.2.1 1. Installation composer	6
2.1.2.2 2. Installation files	7
2.1.2.3 3. Configuring the database	7
2.1.2.4 4. Installation of migrations	7
2.1.2.5 5. Configuring the server	7
2.1.2.6 6. Authorization system	7
2.1.2.7 7. Check the working environment	8
2.1.3 Обновление	8
2.1.3.1 Стандартное обновление	8
2.1.3.2 Быстрое обновление	8
2.1.3.3 Обновление с настройками	8
2.1.4 Configuring Web Servers	9
2.1.4.1 Recommended Apache Configuration	9
2.1.4.2 Recommended Nginx Configuration	10
2.1.5 Reporting a security vulnerability	11
2.1.6 Work with documents	11
2.2 Структура	11
2.2.1 Директории	11
2.2.2 Predefined path aliases	12
2.2.3 Приложения	12
2.2.4 Конфигурация и окружение	13
2.3 Быстрый старт	13
2.3.1 Работа с шаблонами	13
2.3.1.1 Настройка	13
2.3.1.2 Использование	14
2.3.1.3 Шаблоны для писем	14
2.3.2 Работа с URL	14

2.3.2.1	Ссылки на разделы	15
2.3.2.2	Ссылки в консольном приложении	15
2.3.3	Авторизация / Регистрация	16
2.3.3.1	Стандартная авторизация/регистрация	16
2.3.4	Компоненты CMS	18
2.3.5	Виджеты CMS	18
2.3.5.1	skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget	18
2.3.5.2	skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget	19
2.4	CMS Admin	20
2.4.1	Настройка и конфигурирование	21
2.4.1.1	Пример конфигурирования	21
2.4.1.2	Доступные настройки	21
2.4.2	Меню	21
2.4.2.1	Формат	22
2.4.3	Создание контроллера	22
2.4.3.1	В проекте	22
2.4.3.2	Создание контроллера	24
2.5	Extensions	24
2.5.1	Shop (skeeks/cms-shop)	24
2.5.1.1	Виджеты	24
2.5.1.2	Примеры	25
2.6	FAQ	32
2.6.1	Examples	32
2.6.1.1	Отметка обязательных полей формы *	32
2.6.1.2	Изменить timeout рjax по умолчанию глобально	33

SkeekS CMS - современная система общего управления контентом на основе yii2 php framework.

Глава 1

Ссылки

- Сайт
- Автор
- ChangeLog

It provides capabilities to manage site structure and content elements (news, publications, products, etc.).

Opportunities for management and dynamic creation of additional properties of the content sections and elements through the administration system.

Opportunities to manage users, privileges, roles and their purpose.

Supports single query entry point (one index.php), for backend and frontend parts of the project. By then, it is more convenient to configure nginx and apache.

Almost every page of the site - content item or section. Each of these models has some povdeniem availability of additional properties. Therefore, any product publkatsii, news, etc. It has a set of common properties, which are described in the model, and a set of dynamically created properties, through the administration system.

This versatility allows you to easily create any site, without writing and design of additional models and migration. What idelalno for quickly writing conventional nevysokonagruzhenyyh projects (this does not mean that you can not write highly loaded projects).

Just have <https://cms.skeeks.com/marketplace> marketpleys the CMS for this, which is constantly updated with useful solutions.

Обзор

Требования

Программное обеспечение

- apache
- mod_rewrite apache module
- php >= 5.5
- DB mysql ~ 5.5

- SSH доступ

Модули php

- mbstring
- xml
- pdo
- pdo_mysql
- json
- phar
- simplexml
- timezonedb
- gd или imagik
- intl
- mcrypt
- fileinfo
- curl

Настройки php

- short_open_tag on

Установка

1. Installation composer

The recommended way to install SkeekS CMS is with [Composer](#). Composer is a dependency management tool for PHP that allows you to declare the dependencies your project needs and installs them into your project.

If you do not have Composer, follow the instructions in the [Installing Yii](#) section of the definitive guide to install it.

```
# Install Composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | COMPOSER_HOME=.composer php
```

Примечание: Alternative commands, depending on the server configuration and your access rights:

```
#composer if not installed globally, you can use this command
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar
# or use if composer installed globally
composer
```

```
php yii
# or use (file yii must be executable)
yii
```

2. Installation files

Establish **example.com** site in example.com folder

Navigate to the folder where are your projects (such as **/var/www/sites/**).

```
# Download latest version of composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | COMPOSER_HOME=.composer php

# Installing the base project SkeekS CMS
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar create-project --no-install --prefer-dist skeeks/app-
↳ basic example.com
# Going into the project folder
cd demo.ru
# Download latest version of composer in project
curl -sS https://getcomposer.org/installer | COMPOSER_HOME=.composer php

# Extra plug-ins
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar global require fxp/composer-asset-plugin --no-plugins
# Enter your github api key in composer.json
# Download dependency
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar install -o
# Run the command to initialize the project, the installer executable file and the necessary
↳ rights to the directory
php yii cms/init
```

3. Configuring the database

Edit the file to access the database, it is located at **common/config/db.php**

4. Installation of migrations

```
#Installation of ready-dump
php yii dbDumper/mysql	restore
```

5. Configuring the server

By default, your site opens at **//example.com/frontend/web/**

On hostings are configured by default under the usual sites.

But it can be reconfigured (and even necessary) in detail about this here: Server Configuration (web-server)

6. Authorization system

Default management system is available at the following address (if desired, it can be reconfigured)

//example.com/~sx/admin/auth/

root (login)

skeeks (password)

7. Check the working environment

If the installation process has been completed, but there are still not clear to you the error, it is likely that something is wrong is configured on the server. To do so, download to /frontend/web/ and run the file to test <https://github.com/skeeks-cms/cms/blob/master/requirements.php> environment. //example.com/frontend/web/requirements.php or //example.com/requirements.php (depends on item 4).

Внимание: It is important to remember to check the setting of php: **short_open_tag** on

Обновление

Стандартное обновление

```
# Composer update to the latest stable version
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar self-update
# Extra plug-ins
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar global require fxp/composer-asset-plugin --no-plugins
# Download dependency
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar update -o
# Clear all caches (Just in case)
php yii cms/cache/flush-all
# Installation of migration
php yii cms/migrate --interactive=0
# Init privilages. If the component is installed skeeks/cms-rbac (optionality)
php yii rbac/init
# Init agents. If the component is installed skeeks/cms-agent (optionality)
php yii cmsAgent/init
# Clear all caches (Just in case)
php yii cms/cache/flush-all
```

Быстрое обновление

Or all of these commands in one line

```
COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar self-update && COMPOSER_HOME=.composer php composer.phar
global require fxp/composer-asset-plugin --no-plugins && COMPOSER_HOME=.composer php composer.
phar update -o -n && php yii cms/cache/flush-all && php yii cms/migrate --interactive=0 && php
yii rbac/init && php yii cmsAgent/init && php yii cms/cache/flush-all
```

Обновление с настройками

Or mount it in your settings file composer.json

```
"scripts": {
    "post-install-cmd": [
        "skeeks\\cms\\console\\Composer::postInstall"
    ],
}
```

```

    "post-update-cmd": [
        "skeeks\\cms\\console\\Composer::postUpdate",
        "php yii cms/cache/flush-all",
        "php yii cms/migrate --interactive=0",
        "php yii rbac/init",
        "php yii cmsAgent/init",
        "php yii cms/cache/flush-all"
    ]
},

```

Exemple: <https://github.com/skeeks-cms/app-basic/blob/master/composer.json>

Configuring Web Servers

Примечание: Info: You may skip this subsection for now if you are just test driving Yii with no intention of deploying it to a production server.

The application installed according to the above instructions should work out of box with either an Apache HTTP server or an Nginx HTTP server, on Windows, Mac OS X, or Linux running PHP 5.5 or higher. Yii 2.0 is also compatible with facebook's HHVM. However, there are some edge cases where HHVM behaves different than native PHP, so you have to take some extra care when using HHVM.

On a production server, you may want to configure your Web server so that the application can be accessed via the URL `//www.example.com/index.php` instead of `//www.example.com/frontend/web/index.php`. Such configuration requires pointing the document root of your Web server to the basic/web folder. You may also want to hide index.php from the URL, as described in the Routing and URL Creation section. In this subsection, you'll learn how to configure your Apache or Nginx server to achieve these goals.

Recommended Apache Configuration

Use the following configuration in Apache's httpd.conf file or within a virtual host configuration. Note that you should replace path/to/basic/web with the actual path for basic/web.

```

# Set document root to be "frontend/web"
DocumentRoot "path/to/frontend/web"

<Directory "path/to/frontend/web">
    # use mod_rewrite for pretty URL support
    RewriteEngine on
    # If a directory or a file exists, use the request directly
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    # Otherwise forward the request to index.php
    RewriteRule . index.php

    # ...other settings...
</Directory>

```

Recommended Nginx Configuration

To use Nginx, you should install PHP as an FPM SAPI. You may use the following Nginx configuration, replacing path/to/frontend/web with the actual path for frontend/web and mysite.local with the actual hostname to serve.

```
server {
    charset utf-8;
    client_max_body_size 128M;

    listen 80; ## listen for ipv4
    #listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6

    server_name mysite.local;
    root      /path/to/frontend/web;
    index     index.php;

    access_log /path/to/frontend/log/access.log;
    error_log /path/to/frontend/log/error.log;

    location / {
        # Redirect everything that isn't a real file to index.php
        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
    }

    # uncomment to avoid processing of calls to non-existing static files by Yii
    #location ~ \.(js|css|png|jpg|gif|swf|ico|pdf|mou|fla|zip|rar)$ {
    #    try_files $uri =404;
    #}
    #error_page 404 /404.html;

    # deny accessing php files for the /assets directory
    location ~ ^/assets/.*\.\php$ {
        deny all;
    }

    location ~ \.\php$ {
        include fastcgi_params;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        #fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        try_files $uri =404;
    }

    location ~* /\.. {
        deny all;
    }
}
```

When using this configuration, you should also set cgi.fix_pathinfo=0 in the php.ini file in order to avoid many unnecessary system stat() calls.

Also note that when running an HTTPS server, you need to add fastcgi_param HTTPS on; so that Yii can properly detect if a connection is secure.

Reporting a security vulnerability

Publicly disclosing a vulnerability can put the entire community at risk. If you've discovered a security concern, please email us at support@skeeks.com.

After a security vulnerability has been corrected, a security hotfix release will be deployed as soon as possible.

Work with documents

Этот раздел тут временно

```
apt-get install python-pip
pip install Sphinx
pip install sphinx-intl
pip install sphinx_rtd_theme

make gettext
make html
sphinx-intl update -p _build/gettext -l ru
#make -e SPHINXOPTS="-D language='ru'" html

sphinx-build -D language='ru' ./ build/ru
sphinx-build ./ build/en
```

Структура

Директории

common	содержит общие файлы всех приложений
config/	содержит общие конфигурационные файлы приложений
mail/	содержит файлы представлений для электронной почты
models/	содержит классы моделей, используемые во всех приложениях
runtime/	временно генерируемые файлы используемые всеми приложениями
widgets/	классы виджетов приложений
console	консольное приложение, скрипты для крона и прочее
config/	содержит конфигурационные файлы
controllers/	содержит консольные контроллеры (commands)
migrations/	содержит миграции
models/	содержит классы моделей
runtime/	временно генерируемые файлы
frontend	приложение 1
assets/	описание и хранение Asset блоков Yii2
config/	содержит конфигурационные файлы
controllers/	contains Web controller classes
models/	содержит классы моделей
runtime/	временно генерируемые файлы
templates/	содержит набор шаблонов
default/	Файлы представлений шаблона по умолчанию
web/	публичная директория (файлы js, css, img...)
assets/	временные js, css, файлы
widgets/	классы виджетов приложения
frontend2	приложение 2
// ...	полностью повторяет структуру предыдущего приложения...

vendor/	используемые дополнительные библиотеки в проекте
tests	contains various tests for the advanced application
codeception/	contains tests developed with Codeception PHP Testing Framework

The root directory contains the following subdirectories:

- **common** - files common to all applications.
- **console** - console application.
- **frontend** - frontend web application.

Root directory contains a set of files.

- **.gitignore** contains a list of directories ignored by git version system. If you need something never get to your source code repository, add it there.
- **composer.json** - Composer config described in Configuring Composer.
- **LICENSE.md** - license info. Put your project license there. Especially when opensourcing.
- **README.md** - basic info about installing template. Consider replacing it with information about your project and its installation.
- **yii** - console application bootstrap.
- **yii.bat** - same for Windows.

Predefined path aliases

- **@yii** - framework directory.
- **@app** - base path of currently running application.
- **@common** - common directory.
- **@frontend** - frontend web application directory.
- **@console** - console directory.
- **@runtime** - runtime directory of currently running web application.
- **@vendor** - Composer vendor directory.
- **@bower** - vendor directory that contains the bower packages.
- **@npm** - vendor directory that contains npm packages.
- **@web** - base URL of currently running web application.
- **@webroot** - web root directory of currently running web application.

The aliases specific to the directory structure of the advanced application (**@common**, **@frontend** and **@console**) are defined in *common/config/bootstrap.php*.

Приложения

There are two applications in advanced template: frontend and console. Frontend is typically what is presented to end user, the project itself. Console is typically used for cron jobs and low-level server management. Also it's used during application deployment and handles migrations and assets.

There's also a common directory that contains files used by more than one application. For example, User model.

Frontend and backend are both web applications and both contain the web directory. That's the webroot you should point your web server to.

Each application has its own namespace and alias corresponding to its name. Same applies to the common directory.

Конфигурация и окружение

There are multiple problems with a typical approach to configuration:

- Each team member has its own configuration options. Committing such config will affect other team members.
- Production database password and API keys should not end up in the repository.
- There are multiple server environments: development, testing, production. Each should have its own configuration.
- Defining all configuration options for each case is very repetitive and takes too much time to maintain.

In order to solve these issues Yii introduces a simple environments concept. Each environment is represented by a set of files under the environments directory.

By default there are two environments: dev and prod. First is for development. It has all the developer tools and debug turned on. Second is for server deployments. It has debug and developer tools turned off.

In order to avoid duplication configurations are overriding each other. For example, the frontend reads configuration in the following order:

- @skeeks/cms/config/main.php
- Все компонент подключенные компоненты yii2 у которых есть config/main.php
- common/config/main.php
- common/config/env/{your-env}/main.php
- frontend/config/main.php
- frontend/config/env/{your-env}/main.php

Parameters are read in the following order:

- common/config/params.php
- common/config/env/{your-env}/params.php
- frontend/config/params.php
- frontend/config/env/{your-env}/params.php

The later config file overrides the former.

Быстрый старт

Работа с шаблонами

Настройка

Стандартным для yii2 способом, для определения пути к теме/шаблону сайта, можно путем конфигурирования компонента view. В файле конфига проекта `frontend/config/main.php` отредактировать

секцию components

```
'view' =>
[
    'theme' =>
    [
        'pathMap'      =>
        [
            '@app/views' =>
            [
                '@app/templates/default',
            ],
        ],
    ],
],
```

Использование

Пути к шаблонам обычно собираются оттакливаясь от алиаса `@app/views` - который выше сконфигурирован.

Пример подключения шаблона в шаблоне

```
<?= $this->render("@app/views/header", []); ?>
```

Пример глобального рендеринга шаблона

```
<?= \Yii::$app->views->render("@app/views/header", []); ?>
```

Шаблоны для писем

Шаблоны для отправки писем из расширений лежат непосредственно в расширении в папке mail-templates При отправке письма идет проверка

`@app` - это папка текущего приложения. Чтобы подложить для отправки свой шаблон, создайте папку `mail` в папке своего приложения. Положите туда свои шаблоны.

Работа с URL

Везде в своих проектах правильно формируйте url, на любое действие на любой раздел, на любой элемент и т.д. Это позволит избежать кучи проблем с ростом проекта. Особенно с добавлением мультиязычности на сайт.

И так, в yii2 на эту тему есть множество примеров, с ними можно ознакомиться, например тут: <https://github.com/yiisoft/yii2/blob/master/docs/guide/helper-url.md>

Здесь же, мы рассмотрим конкретные примеры всего что связано с базовым модулем cms

Ссылки на разделы

Ссылки на разделы сайта, по их id параметру

```
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'id' => 10])
```

Ссылки на разделы сайта, по их объекту модели model

```
$model = \skeeks\CMS\models\CMSTree::findOne(10);
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'model' => $model])
```

Ссылки на разделы сайта, по их dir параметру

```
//Ссылка в раздел about
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'dir' => 'about'])
```

Прочие примеры с параметрами

```
//Ссылка в раздел about с параметрами
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'dir' => 'about', 'param1' => 'test1', '#' => 'test1'])

//Абсолютная ссылка на раздел about
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'dir' => 'about'], true)

//Абсолютная https ссылка на раздел about
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'dir' => 'about'], 'https')

//Ссылка на вложенный раздел
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'dir' => 'about/level-2/level-3'])
```

Но cms поддерживает концепцию многосайтности. Поэтому можно в параметрах указать код желаемого сайта:

```
\yii\helpers\Url::to(['/cms/tree/view', 'dir' => 'about/level-2/level-3', 'site_code' => 's2'])
```

Ссылки в консольном приложении

Об этом стоит сказать особенно. Частый случай, что в yii2 сыпятся ошибки при запуске каких либо консольных утилит. Для корректной работы ссылок, необходимо сконфигурировать компонент UrlManager в консольном приложении.

```
'urlManager' => [
    'baseUrl' => '',
    'hostInfo' => 'http://your-site.com'
]
```

А так же в bootstrap определить пару алиасов:

```
\Yii::setAlias('webroot', dirname(dirname(__DIR__)) . '/frontend/web');
\Yii::setAlias('web', ''');
```

Авторизация / Регистрация

Стандартная авторизация/регистрация

В SkeekS CMS уже реализован процесс авторизации, регистрации и восстановления пароля (через email). Реализация находится в `cms/auth` контроллере.

Методы реализующие эти процессы:

- `login` — процесс авторизации
- `register` — процесс регистрации
- `register-by-email` — регистрация через email (только ajax)
- `forget` — запроса начала процедуры восстановления пароля
- `reset-password` — действие подтверждения смены пароля

Проверка текущего пользователя

Для проверки авторизации текущего пользователя на сайте, используется стандартная конструкция yii2.

```
if (\Yii::$app->user->isGuest)
{
    //Пользователь неавторизован
} else
{
    //Пользователь авторизован можно запросить его данные
    print_r(\Yii::$app->user->identity->toArray());
}
```

Ссылки на авторизацию

Как получить ссылку на действия связанные с авторизацией

```
echo \yii\helpers\Url::to(['cms/auth/login']);
echo \yii\helpers\Url::to(['cms/auth/register']);
echo \yii\helpers\Url::to(['cms/auth/forget']);
```

Еще один вариант через хелпер SkeekS CMS

```
echo \skeeks\cms\helpers\UrlHelper::construct('cms/auth/login')->setCurrentRef()
```

Форма авторизации

Эту форму можно вставить в любое место на сайте, работает через ajax.

```
$model = new \skeeks\cms\models\forms\LoginFormUsernameOrEmail();

<?php $form = skeeks\cms\base\widgets\ActiveFormAjaxSubmit::begin([
    'action' => \skeeks\cms\helpers\UrlHelper::construct('cms/auth/login')->setCurrentRef()-
        >toString(),
    'validationUrl' => \skeeks\cms\helpers\UrlHelper::construct('cms/auth/login')-
        >setSystemParam(\skeeks\cms\helpers\RequestResponse::VALIDATION_AJAX_FORM_SYSTEM_NAME)->toString()
])
```

```
]); ?>
<?= $form->field($model, 'identifier') ?>
<?= $form->field($model, 'password')->passwordInput() ?>
<?= $form->field($model, 'rememberMe')->checkbox() ?>

<div class="form-group">
    <?= \yii\helpers\Html::submitButton("<i class=\"glyphicon glyphicon-off\"></i> Войти", [
        'class' => 'btn btn-primary', 'name' => 'login-button']) ?>
</div>

<?php skeeks\CMS\base\widgets\ActiveFormAjaxSubmit::end(); ?>
```

Форма регистрации

```
<?php $form = ActiveForm::begin([
    'action' => UrlHelper::construct('cms/auth/register-by-email')->toString(),
    'validationUrl' => UrlHelper::construct('cms/auth/register-by-email')->
    setSystemParam(\skeeks\CMS\helpers\RequestResponse::VALIDATION_AJAX_FORM_SYSTEM_NAME)->
    toString(),
    'afterValidateCallback' => <<<JS
function(jForm, ajaxQuery)
{
    var handler = new sx.classes.AjaxHandlerStandartRespose(ajaxQuery, {
        'blockerSelector' : '#' + jForm.attr('id'),
        'enableBlocker' : true,
    });

    handler.bind('success', function()
    {
        _.delay(function()
        {
            $('#sx-login').click();
        }, 2000);
    });
}
JS

    ]); ?>
<?= $form->field($model, 'email') ?>

<div class="form-group">
    <?= Html::submitButton("<i class=\"glyphicon glyphicon-off\"></i> Зарегистрироваться", [
        'class' => 'btn btn-primary', 'name' => 'login-button']) ?>
</div>

<?php ActiveForm::end(); ?>
```

Форма восстановления пароля

```
<?php $form = ActiveForm::begin([
    'action' => UrlHelper::construct('cms/auth/forget')->toString(),
    'validationUrl' => UrlHelper::construct('cms/auth/forget')->
    setSystemParam(\skeeks\CMS\helpers\RequestResponse::VALIDATION_AJAX_FORM_SYSTEM_NAME)->toString()
]); ?>
```

```
<?= $form->field($model, 'identifier') ?>

<div class="form-group">
    <?= Html::submitButton("Отправить", ['class' => 'btn btn-primary', 'name' => 'login-button']) ?>
</div>

<?php ActiveForm::end(); ?>
```

Компоненты CMS

Виджеты CMS

Виджеты cms наследуются от базового виджета: `skeeks\cms\base\Widget`

Преимущество их работы, состоит в том, что их можно редактировать в “**Панеле быстрого управления сайтом**”.

`skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget`

Предназначен для редактирования блоков текста или html кода

Пример использования:

```
<? echo \skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget::widget([
    'namespace' => 'unique-settings-code',
    'text' => 'Edited text'
]); ?>
```

```
<? echo \skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget::widget([
    'namespace' => 'unique-settings-code',
    'text' => <<<HTML
<p class="cl-gray ">
    Edited text
</p>
HTML
]); ?>
```

```
<? \skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget::begin([
    'namespace' => 'unique-settings-code',
]); ?>
<p class="cl-gray ">
    Edited text
</p>
<? \skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget::end(); ?>
```

```
<? \skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget::beginWidget('unique-settings-code'); ?>
<p class="cl-gray ">
    Edited text
</p>
<? \skeeks\cms\cmsWidgets\text\TextCmsWidget::end(); ?>
```

skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget

Данный виджет, чаще всего предназначен для построения меню на сайте. При чем как главного меню, так и второстепенного. Добиться этого можно путем манипуляции с его параметрами и способом вызова. Так же, виджет может подойти для вывода подразделов определенного раздела сайта (например основные разделы услуг, на главную страницу сайта).

Пример использования

```
<?= \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget::widget([
    'namespace' => 'top-site-menu',
    'viewFile' => '@app/views/widgets/TreeMenuCmsWidget/top-site-menu',
    'label' => 'Title menu',
    'level' => '1',
    'enabledRunCache' => \skeeks\cms\components\CMS::BOOL_N,
]); ?>
```

Пример содержимого файла: @app/views/widgets/TreeMenuCmsWidget/top-site-menu

```
<?php
/* @var $this yii\web\View */
/* @var $widget \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget */
/* @var $trees \skeeks\cms\models\Tree[] */
?>



<? if ($trees = $widget->activeQuery->all()) : ?>
    <? foreach ($trees as $tree) : ?>
        <?= $this->render("menu-top-item", [
            "widget" => $widget,
            "model" => $tree,
        ]); ?>
    <? endforeach; ?>
    <? endif; ?>

```

Пример содержимого файла: @app/views/widgets/TreeMenuCmsWidget/menu-top-item

```
<?php
/* @var $this yii\web\View */
/* @var $widget \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget */
/* @var $model \skeeks\cms\models\Tree */
$dir = $model->dir;
if ($model->redirect_tree_id) {
    $dir = $model->redirectTree->dir;
};
$activeClass = '';
if (strpos(Yii::$app->request->pathInfo, $dir) !== false) {
    $activeClass = ' active';
}
?>
- <a href="= $model-&gt;url; ?&gt;" title="<?= $model-&gt;name; ?&gt;" class="<?= $activeClass; ?&gt;"
    <?= $model->name; ?>
</a>

```

Пример с переопределением настроек

```
<? $widget = \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget::beginWidget('menu-top-1', [
    'viewFile' => '@app/views/widgets/TreeMenuCmsWidget/menu-top',
    'label' => 'Верхнее меню',
    'level' => '1',
    'enabledRunCache' => \skeeks\cms\components\CMS::BOOL_N,
]); ?>
<?
//Переопределение шаблона, то есть не важно что укажут в настройках виджета, шаблон все равно будет использоваться этим!
$widget->viewFile = '@app/views/widgets/TreeMenuCmsWidget/menu-top-2';
//Изменение запроса
$widget->activeQuery->andWhere(['code' => 'dostavka']);
?>
<? \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget::end(); ?>
```

Второстепенное меню каталога

Например, при хождении по каталогу, необходимо чтобы подразделы каталога, отображались всегда слева. Для этого можно опереться на параметр текущего раздела сайта, и передать его в один из параметров виджета в качестве `treePid`. В этом случае, в выборке нужных разделов будет всегда участвовать условие родительского раздела. И при этом это условие будет перекрывать настройки указанные администратором через админку, а значит администратор не сможет сломать виджет, но при этом сможет поменять некоторые параметры.

```
<? $widget = \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget::beginWidget('menu-top-1', [
    'viewFile' => '@app/views/widgets/TreeMenuCmsWidget/menu-top',
    'label' => 'Вложенное меню',
    'enabledRunCache' => \skeeks\cms\components\CMS::BOOL_N,
]); ?>
<?
//Если задан текущий раздел, и у него есть достаточная вложенность
if (\Yii::$app->cms->currentTree && \Yii::$app->cms->currentTree->parent && isset(\Yii::$app->cms->currentTree->parents[1]))
{
    $currentParentTree = \Yii::$app->cms->currentTree->parents[1];
    $widget->treePid = $currentParentTree->id; //Переопределение параметра родительского раздела

    $widget->initActiveQuery(); //Применение новых настроек виджета
}
?>
<? \skeeks\cms\cmsWidgets\treeMenu\TreeMenuCmsWidget::end(); ?>
```

CMS Admin

Административная часть сайта реализована компонентом `skeeks/cms-admin` По умолчанию CMS уже содержит этот компонент.

Настройка и конфигурирование

Компонент админки подключается и настраивается стандартным способом в проект.

Пример конфигурирования

В файле конфига проекта `frontend/config/main.php` отредактировать секцию `components`

```
'admin' =>
[
    'class' => '\skeeks\cms\modules\admin\components\settings\AdminSettings',
    'languageCode' => 'ru',
    'allowedIPs' => [
        '91.219.167.252',
        '93.186.50.*'
    ]
],
'urlManager' =>
[
    'rules' =>
    [
        'cms-admin' => [
            "class" => 'skeeks\cms\modules\admin\components\UrlRule',
            'adminPrefix' => '^sx' //Предфикс админки, то есть путь к админке сайта может быть любой
        ],
    ]
]
```

Доступные настройки

`languageCode`

Язык интерфейса административной части, по умолчанию `ru`

`allowedIPs`

Разрешенный массив ip адресов, по умолчанию `['*']`

Меню

Административное меню формируется путем слияния конфигов всех установленных расширений и конфига проекта.

- `@skeeks/cms/config/admin/menu.php`
- `@skeeks/cms-admin/config/admin/menu.php`
- `@all-other-extensions/config/admin/menu.php`
- `@common/config/admin/menu.php`

Формат

В конечном виде конфиг меню представляет собой один большой массив с элементами

```
[  
    'users' =>  
    [  
        'label'      => \Yii::t('skeeks/cms', 'Users'),  
        'priority'   => 200,  
        'enabled'    => true,  
        'img'        => ['\skeeks\cms\modules\admin\assets\AdminAsset', 'images/icons/user.png'],  
  
        'items'     =>  
        [  
            [  
                "label"      => \Yii::t('skeeks/cms', "User management"),  
                "url"        => ["cms/admin-user"],  
                "img"        => ['\skeeks\cms\modules\admin\assets\AdminAsset', 'images/icons/user.  
-png'],  
                'priority'   => 0  
            ],  
  
            //....  
        ],  
    ],  
],
```

Каждый элемент массива может содержать следующие опции:

- **label** — Название пункта меню
- **priority** — Порядок whom меньше тем выше пункт
- **enabled** — Показывается или не показывается
- **img** — Картинка (массив [Asset, ‘путь к файлу’])
- **url** — URL массив который будет передан в `yii\helpers\Url::to()`

Создание контроллера

В проекте

Ссылка на контроллер: `Url::to(['/admin-competition'])`

Создать файл контроллера: `frontend/controllers/AdminCompetitionController.php`

```
namespace frontend\controllers;  
use frontend\modules\competition\models\Competition;  
  
class AdminCompetitionController extends   
{\  
    public function init()  
    {  
        $this->name          = \Yii::t('app', 'Конкурсы');  
        $this->modelShowAttribute = "name";  
        $this->modelClassName   = Competition::className();  
    }  
}
```

```

        parent::init();
    }
}

```

Создать файл шаблона: frontend/views/admin-competition/index.php

```

<? $pjax = \skeeks\CMS\modules\admin\widgets\Pjax::begin(); ?>

<?php echo $this->render('_search', [
    'searchModel' => $searchModel,
    'dataProvider' => $dataProvider
]); ?>

<?= \skeeks\CMS\modules\admin\widgets\GridViewStandart::widget([
    'dataProvider' => $dataProvider,
    'filterModel' => $searchModel,
    'adminController' => $controller,
    'pjax' => $pjax,
    'columns' => [
        'name',
        ],
]); ?>

<? $pjax::end(); ?>

```

Создать файл для фильтров и поиска: frontend/views/admin-competition/_search.php

```

<?
$filter = new \yii\base\DynamicModel([
    'id',
]);
$filter->addRule('id', 'integer');

$filter->load(\Yii::$app->request->get());

if ($filter->id)
{
    $dataProvider->query->andWhere(['id' => $filter->id]);
}

?>
<? $form = \skeeks\CMS\modules\admin\widgets\filters\AdminFiltersForm::begin([
    'action' => '/' . \Yii::$app->request->pathInfo,
]); ?>

<?= $form->field($searchModel, 'name')->setVisible(); ?>

<? $form::end(); ?>

```

Создать файл для редактирования элементов: frontend/views/admin-competition/_form.php

```

<?php $form = ActiveForm::begin(); ?>
<?php ?>

<?= $form->fieldSet( \Yii::t('skeeks/form2/app', 'General information'))?>
<?= $form->field($model, 'name')->textInput(); ?>
<?= $form->field($model, 'description')->textInput(); ?>
<?= $form->field($model, 'is_active')->checkbox(); ?>

```

```
<?= $form->fieldSetEnd(); ?>  
  
<?= $form->buttonsCreateOrUpdate($model); ?>  
<?php ActiveForm::end(); ?>
```

Создание контроллера

Extensions

Дополнительные решения, расширяющие стандартные возможности SkeekS CMS

Shop (skeeks/cms-shop)

Полноценный интернет магазин.

Виджеты

Этапы оформления заказа

Потребуется установка skeeks/cms-shop-cart-steps-widget

```
<?= \skeeks\CMS\shopCartStepsWidget\ShopCartStepsWidget::widget(); ?>
```

Товары в корзине

Потребуется установка skeeks/cms-shop-cart-items-widget

```
<?= \skeeks\CMS\shopCartItemsWidget\ShopCartItemsListWidget::widget([
    'dataProvider' => new \yii\data\ActiveDataProvider([
        'query' => \Yii::$app->shop->shopFuser->getShopBaskets(),
        'pagination' =>
        [
            'defaultPageSize' => 100,
            'pageSizeLimit' => [1, 100],
        ]
    ]),
]); ?>
```

Оформление заказа

Потребуется установка skeeks/cms-shop-checkout-widget

```
<? $checkout = \skeeks\CMS\shopCheckout\ShopCheckoutWidget::begin([]); ?>  
<? \skeeks\CMS\shopCheckout\ShopCheckoutWidget::end(); ?>
```

Скидочные купоны

Потребуется установка skeeks/cms-shop-discount-coupon-widget

```
<?= \skeeks\CMS\shopDiscountCoupon\ShopDiscountCouponWidget::widget(); ?>
```

Примеры

Страница полной корзины

Шаблон находится по адресу default\modules\shop\cart\cart.php

```
<?
    \frontend\assets\CartAsset::register($this);
    \skeeks\CMS\shop\widgets\ShopGlobalWidget::widget();
    $this->registerJs(<<<JS
        (function(sx, $, _)
        {
            new sx.classes.shop.FullCart(sx.Shop, 'sx-cart-full');
        })(sx, sx.$, sx._);
    JS
    );
?>
<!---- Content Part ----->
<section class="sx-cart-layout bg-printair">
    <div class="row">
        <div class="container sx-border-block">
            <? \skeeks\CMS\modules\admin\widgets\Pjax::begin([
                'id' => 'sx-cart-full',
            ]) ?>

            <? if (\Yii::$app->shopFuser->isEmpty()) : ?>
                <!-- EMPTY CART -->
                <div class="panel panel-default">
                    <div class="panel-body">
                        <strong>Ваша корзина пуста!</strong><br/>
                        В вашей корзине нет покупок.<br/>
                        Кликните <a href="/" data-pjax="0">сюда</a> для продолжения покупок. <br/>
                        <!--<span class="label label-warning">this is just an empty cart example</
<span>-->
                    </div>
                </div>
                <!-- /EMPTY CART -->
            <? else: ?>
                <?=\ \skeeks\CMS\shopCartStepsWidget\ShopCartStepsWidget::widget(); ?>
                <hr/>
                <!-- LEFT -->
                <div class="col-lg-9 col-sm-8">
                    <?=\ \skeeks\CMS\shopCartItemsWidget\ShopCartItemsListWidget::widget([
                        'dataProvider' => new \yii\data\ActiveDataProvider([
                            'query' => \Yii::$app->shopFuser->getShopBaskets(),
                            'pagination' =>
                            [
                                'defaultPageSize' => 100,
                                'pageSizeLimit' => [1, 100],
                            ]
                    ]) ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

```

        ]),

    ]); ?>
</div>
<!-- RIGHT -->
<div class="col-lg-3 col-sm-4">
    <? $url = \yii\helpers\Url::to(['/shop/cart/checkout']); ?>
    <?= $this->render("_result", [
        'submit' => <<<HTML
<a href="{{$url}}" class="btn btn-primary btn-lg btn-block size-15" data-pjax="0">
    <i class="fa fa-mail-forward"></i> Оформить
</a>
HTML
    ]); ?>
</div>
<? endif; ?>

    <? \skeeks\CMS\modules\admin\widgets\Pjax::end() ?>
</div>
</div>
</section>

```

Страница оформления заказа

Шаблон находится по адресу default\modules\shop\cart\checkout.php

```

<?
\frontend\assets\CartAsset::register($this);
\skeeks\CMS\modules\shop\widgets\ShopGlobalWidget::widget();

$this->registerJs(<<<JS
(function(sx, $, _)
{
    new sx.classes.shop.FullCart(sx.Shop, 'sx-cart-full');
})(sx, sx.$, sx._);
JS
);
?>

<!---- Content Part ---->
<section class="sx-cart-layout bg-printair">
<div class="row">
<div class="container sx-border-block">
    <? \skeeks\CMS\modules\admin\widgets\Pjax::begin([
        'id'                  => 'sx-cart-full',
    ]) ?>

    <? if (\Yii::$app->shop->shopFuser->isEmpty()) : ?>
        <!-- EMPTY CART -->
        <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-body">
                <strong>Ваша корзина пуста!</strong><br />
                В вашей корзине нет покупок.<br />
                Кликните <a href="/" data-pjax="0">сюда</a> для продолжения покупок. <br />

```

```

        <!--<span class="label label-warning">this is just an empty cart example</


```

```

        <i class="fa fa-mail-forward"></i> Оформить
    </a>
HTML

]); ?>

</div>
<? endif; ?>

<? \skeeks\cms\modules\admin\widgets\Pjax::end() ?>
</div>
</div>
</section>

```

Финальная страница заказа

Шаблон находится по адресу default\modules\shop\order\finish.php

```

<section>
    <div class="row">
        <div class="col-sm-12">

<?= \skeeks\cms\shopCartStepsWidget\ShopCartStepsWidget::widget(); ?>
<hr />
<div class="box-light">
    <!-- Content Part -->
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12 col-md-10">
            <h4>Заказ №<?= $model->id; ?> от <?= \Yii::$app->formatter->asDatetime($model->
            created_at); ?> </h4>

            <div class="table-responsive">
                <?= \yii\widgets\DetailView::widget([
                    'model' => $model,
                    'template' => "<tr><th>{label}</th><td style='width:50%;'>{value}</td></tr>",
                    'attributes' => [
                        /*[                                     // the owner name of the model
                            'label' => 'Номер заказа',
                            'format' => 'raw',
                            'value' => $model->id,
                        ],
                        /*[                                     // the owner name of the model
                            'label' => 'Создан',
                            'format' => 'raw',
                            'value' => \Yii::$app->formatter->asDatetime($model->created_at),
                        ],
                        [                                         // the owner name of the model
                            'label' => 'Сумма заказа',
                            'format' => 'raw',
                            'value' => \Yii::$app->money->convertAndFormat($model->moneyOriginal),
                        ],
                        [                                         // the owner name of the model
                            'label' => 'Способ оплаты',
                            'format' => 'raw',
                            'value' => $model->paySystem->name,
                        ],

```

```

[
    'label' => 'Доставка',
    'format' => 'raw',
    'value' => 'Курьер',
],
[ // the owner name of the model
    'label' => 'Статус',
    'format' => 'raw',
    'value' => Html::tag('span', $model->status->name, ['style' => 'color:
˓→' . $model->status->color]),
],
[ // the owner name of the model
    'label' => 'Оплата',
    'format' => 'raw',
    'value' => $model->payed == 'Y' ? "<span style='color: green;'>Оплачено
˓→</span>" : "<span style='color: red;'>Не оплачено</span>",
],
[ // the owner name of the model
    'attribute' => 'Заказ отменен',
    'label' => 'Заказ отменен',
    'format' => 'raw',
    'value' => $model->reason_canceled,
    'visible' => $model->canceled == 'Y',
],
]
])
]) ?>
</div>
<h4>Данные покупателя: </h4>

<div class="table-responsive">
<?= \yii\widgets\DetailView::widget([
    'model' => $model->buyer->relatedPropertiesModel,
    'template' => "<tr><th style='width: 50%; '>{label}</th><td style='width:50%; '>
˓→{value}</td></tr>",
    'attributes' => array_keys($model->buyer->relatedPropertiesModel->toArray())
]) ?>
</div>
<h4>Содержимое заказа: </h4>
<!-- cart content -->
<?= \skeeks\CMS\shopCartItemsWidget\ShopCartItemsListWidget::widget([
    'dataProvider' => new \yii\data\ActiveDataProvider([
        'query' => $model->getShopBaskets(),
        'pagination' =>
        [
            'defaultPageSize' => 100,
            'pageSizeLimit' => [1, 100],
        ],
    ]),
    'footerView' => false,
    'itemView' => '@skeeks/cms/shopCartItemsWidget/views/items-list-order-item',
]); ?>
<!-- /cart content -->
<div class="toggle-transparent toggle-bordered-full clearfix">
    <div class="toggle active" style="display: block;">
        <div class="toggle-content" style="display: block;">
            <span class="clearfix">
                <span

```

```

        class="pull-right">><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(
↪ $model->moneyOriginal); ?></span>
            <strong class="pull-left">Товаров:</strong>
        </span>
        <? if ($model->moneyDiscount->getValue() > 0) : ?>
            <span class="clearfix">
                <span
                    class="pull-right">><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(
↪ $model->moneyDiscount); ?></span>
                    <span class="pull-left">Скидка:</span>
                </span>
            <? endif; ?>

            <? if ($model->moneyDelivery->getValue() > 0) : ?>
                <span class="clearfix">
                    <span
                        class="pull-right">><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(
↪ $model->moneyDelivery); ?></span>
                            <span class="pull-left">Доставка:</span>
                        </span>
                <? endif; ?>

                <? if ($model->moneyVat->getValue() > 0) : ?>
                    <span class="clearfix">
                        <span
                            class="pull-right">><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(
↪ $model->moneyVat); ?></span>
                                <span class="pull-left">Налог:</span>
                            </span>
                <? endif; ?>

                <? if ($model->weight > 0) : ?>
                    <span class="clearfix">
                        <span class="pull-right">><?= $model->weight; ?> г.</span>
                        <span class="pull-left">Вес:</span>
                    </span>
                <? endif; ?>
<hr/>

        <span class="clearfix">
            <span
                class="pull-right size-20">><?= \Yii::$app->money->
↪ convertAndFormat($model->money); ?></span>
                    <strong class="pull-left">ИТОГ:</strong>
                </span>
<hr/>
        <? if ($model->allow_payment == \skeeks\cms\components\Cms::BOOL_Y) : ?>
            <? if ($model->paySystem->paySystemHandler && $model->payed == 'N') : ?>
↪
            <?= Html::a("Оплатить", \yii\helpers\Url::to(['shop/order/finish-
↪ pay', 'key' => $model->key]), [
                'class' => 'btn btn-lg btn-primary'
            ]); ?>
            <? else : ?>

            <? endif; ?>
        <? else : ?>
            <? if ($model->paySystem->paySystemHandler) : ?>

```

Содержимое шаблона default\modules\shop\cart_result.php

```
<div class="toggle-transparent toggle-bordered-full clearfix">

    <div class="toggle nomargin-top">
        <label>Купон</label>

        <div class="toggle-content" style="display: none;">
            <?= \skeeks\cms\shopDiscountCoupon\ShopDiscountCouponWidget::widget(); ?>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="toggle-transparent toggle-bordered-full clearfix">
    <div class="toggle active" style="display: block;">
        <div class="toggle-content" style="display: block;">

            <span class="clearfix">
                <span class="pull-right"><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(\Yii::$app->shop->
                    shopFuser->moneyOriginal); ?></span>
                <strong class="pull-left">Товаров:</strong>
            </span>
            <? if (\Yii::$app->shop->shopFuser->moneyDiscount->getValue() > 0) : ?>
                <span class="clearfix">
                    <span class="pull-right"><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(\Yii::$app->
                        shop->shopFuser->moneyDiscount); ?></span>
                    <span class="pull-left">Скидка:</span>
                </span>
            <? endif; ?>

            <? if (\Yii::$app->shop->shopFuser->moneyDelivery->getValue() > 0) : ?>
                <span class="clearfix">
                    <span class="pull-right"><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(\Yii::$app->
                        shop->shopFuser->moneyDelivery); ?></span>
                    <span class="pull-left">Доставка:</span>
                </span>
            <? endif; ?>

            <? if (\Yii::$app->shop->shopFuser->moneyVat->getValue() > 0) : ?>
                <span class="clearfix">
                    <span class="pull-right"><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(\Yii::$app->
                        shop->shopFuser->moneyVat); ?></span>
                </span>
            <? endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
        <span class="pull-left">Налог:</span>
    </span>
<? endif; ?>

<? if (\Yii::$app->shopFuser->weight > 0) : ?>
    <span class="clearfix">
        <span class="pull-right"><?= \Yii::$app->shopFuser->weight; ?> г.</span>
        <span class="pull-left">Бес:</span>
    </span>
<? endif; ?>

<hr />

<span class="clearfix">
    <span class="pull-right size-20"><?= \Yii::$app->money->convertAndFormat(\Yii::$app->shopFuser->money); ?></span>
    <strong class="pull-left">ИТОГ:</strong>
</span>

<hr />

<?= $submit; ?>
</div>
</div>
</div>
```

FAQ

Examples

Тут временно публикуются различные полезные примеры, которые можно использовать на своих сайтах. Куча разных несвязных примеров, которые могут быть полезны. Позже это будет структурированно и разнесено

Отметка обязательных полей формы *

Для того чтобы добавить во все формы генерируемые стандартными средствами yii2, звездочки * обязательных полей. Глобально на странице можно подключить js и css.

```
$(function()
{
    $('.form-group.required label').each(function()
    {
        $(this).append($('<span class="sx-from-required">').text(' *'));
    });
});
```

```
.sx-from-required
{
    color: red;
    font-weight: bold;
}
```

Изменить timeout рjax по умолчанию глобально

```
$(function()
{
    $.pjax.defaults.timeout = 30000;
});
```